

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32


Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: nevoton.pro-solution.ru | эл. почта: nevoton@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Модуль ввода-вывода 4x4 WiFi



Модуль ввода-вывода 4x4 WiFi

Модуль ввода-вывода NEVOTON IOM-5.4.1-WF универсальное устройство для применения в бытовой и промышленной автоматике, позволяет дистанционно получать данные с различных датчиков и оборудования, а также, удаленно управлять подключенной нагрузкой. Имеет 4-ре дискретных входа и 4-ре дискретных выхода.

Поддержка Wi-Fi:	есть
Дискретные 4 входа:	есть
Дискретные 4 выхода:	есть
Сухой контакт:	есть
Открытый коллектор:	есть

Логический выход:	есть
Вход для дополнительных 4 датчиков температуры:	есть
Обмен данных с контроллером автоматики по HTTP-API:	есть
Обмен данных с контроллером автоматики по MQTT:	есть
Web-интерфейс:	есть
Совместимость с любыми системами "умный дом":	есть
Управление через приложение на смартфоне:	есть

MBB осуществляет одновременный сбор данных с оборудования, имеющего выходы типа: «сухой контакт», «открытый коллектор» и «логический выход». Имеет вход 1-wire для опроса до 4-х цифровых датчиков температуры типа .

MBB обеспечивает автоматическое управление, подключенным к 4-м дискретным выходам типа «открытый коллектор», внешним оборудованием, например: реле, электромагнитные клапаны, электрические лампы 12 В, электродвигатели, с рабочим напряжением 12 В и мощностью не более 12 Вт.

Модуль ввода-вывода NEVOTON IOM-5.4.1-WF может работать в составе систем автоматики – под управлением контроллера и автономно – под управлением пользователя.

Особенности и преимущества MBB NEVOTON IOM-5.4.1-WF:

- Работает по Wi-Fi;
- Дистанционно осуществляет сбор данных с подключенных датчиков и устройств;
- Удаленно управляет подключенной нагрузкой;
- Готов к работе «из коробки» - не требуется каких-либо адаптеров и переходников;
- Открытый API – работает с любым контроллером автоматики;
- Универсальный протокол интернета вещей - MQTT;

- Легко интегрируется в систему «Умный дом»;
- Модулем ввода-вывода можно управлять с ПК, смартфона;
- Есть готовые примеры применения и виртуальных устройств для автоматики «Умный дом»;
- Простой и удобный Web-интерфейс управления;
- Гарантийный срок 12 месяцев.

Модуль ввода-вывода NEVOTON IOM-5.4.1-WF – это универсальное устройство для автоматики, с широкими возможностями применения.

Смотрите примеры применения MBV:

В.

Характеристики

Бренд:	НЕВОТОН
:	
Номинальное напряжение питания, В:	12
Род тока:	постоянный
Наименование параметра:	Значение
Максимальный потребляемый ток, не более, А:	1
Максимальный ток подключаемой нагрузки на выходах, не более, А:	1

Максимальное напряжение на входах (кроме 1 – wire), не более, В:	24
Максимальное напряжение на входе 1 – wire, не более, В:	3,3
Количество выходных дискретных каналов:	4
Максимальное напряжение на выходах, не более, В:	24
Масса, не более, грамм:	150
Габаритные размеры, не более, мм:	53x56,5x90,5
Род тока постоянный:	Род тока постоянный
Наименование параметра Значение:	Наименование параметра Значение
Номинальное напряжение питания, В 12:	Номинальное напряжение питания, В 12
Максимальный потребляемый ток, не более, А 1:	Максимальный потребляемый ток, не более, А 1
Максимальный ток подключаемой нагрузки на выходах, не более, А 1:	Максимальный ток подключаемой нагрузки на выходах, не более, А 1
Максимальное напряжение на входах (кроме 1 – wire), не более, В 24:	Максимальное напряжение на входах (кроме 1 – wire), не более, В 24
Максимальное напряжение на входе 1 – wire, не более, В 3,3:	Максимальное напряжение на входе 1 – wire, не более, В 3,3
Количество выходных дискретных каналов 4:	Количество выходных дискретных каналов 4
Максимальное напряжение на выходах, не более, В 24:	Максимальное напряжение на выходах, не более, В 24
Масса, не более, грамм 150:	Масса, не более, грамм 150
Габаритные размеры, не более, мм 53x56,5x90,5:	Габаритные размеры, не более, мм 53x56,5x90,5