

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: nevoton.pro-solution.ru | эл. почта: nevoton@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Модуль дискретного ввода 8 каналный WiFi



Модуль дискретных вводов 8 каналный

Поддержка Wi-Fi:	есть
Дискретные 8 входов:	есть
Сухой контакт:	есть
Открытый коллектор:	есть
Логический выход:	есть
Вход для дополнительных 4 датчиков температуры:	есть
Обмен данных с контроллером автоматики по HTTP-API:	есть
Web-интерфейс:	есть

Совместимость с любыми системами "умный дом": ☒ есть

Управление через приложение на смартфоне: есть

Модуль дискретных вводов NEVOTON IDM-9.0.1-WF осуществляет:

- сбор данных с оборудования, имеющего выходы типа «сухой контакт», «открытый коллектор», «логический выход», подключенного на 8-мь входов устройства;
- опрос до 4-х цифровых датчиков температуры типа , подключенных к входу 1-wire.

Модуль дискретных вводов NEVOTON IDM-9.0.1-WF работает по Wi-Fi-сети и не требует специализированных протоколов автоматики.

Модуль дискретных вводов NEVOTON IDM-9.0.1-WF может работать:

- Автоматически – под управлением любого контроллера автоматики, через встроенный открытый API интерфейс;
- В ручном режиме – пользователь управляет модулем дискретных вводов напрямую, через web интерфейс модуля, со смартфона или ПК, а также через приложение для IOS/Android.

Примеры применения МДВ:

1. Система контроля протечек (в связке с контроллером системы автоматики).
2. Организация контроля состояния инженерных систем.

Характеристики

Бренд: НЕВОТОН

•

•

Номинальное напряжение питания, В:	12
Род тока:	постоянный
Наименование параметра:	Значение
Максимальный потребляемый ток, не более, А:	1
Масса, не более, грамм:	150
Габаритные размеры, не более, мм:	53x56,5x90,5
Поддержка Wi-Fi:	есть
Дискретные 8 входов:	есть
Сухой контакт:	есть
Открытый коллектор:	есть
Логический выход:	есть
Вход для дополнительных 4 датчиков температуры:	есть
Обмен данных с контроллером автоматики по HTTP-API :	есть
Web-интерфейс:	есть
Совместимость с любыми системами "умный дом":	есть
Управление через приложение на смартфоне:	есть
Количество входных дискретных каналов, шт:	8
Количество каналов 1-wire (до 4-х подключаемых датчиков), шт:	1
Максимальное напряжение на входах (кроме 1-wire), не более, В:	24
Напряжение на входе 1-wire, не более, В:	3,3
Род тока постоянный:	Род тока постоянный
Наименование параметра Значение:	Наименование параметра Значение
Номинальное напряжение питания, В 12:	Номинальное напряжение питания, В 12

Максимальный потребляемый ток, не более, А 1:

Масса, не более, грамм 150:

Габаритные размеры, не более, мм 53x56,5x90,5:

Поддержка Wi-Fi есть:

Дискретные 8 входов есть:

Сухой контакт есть:

Открытый коллектор есть:

Логический выход есть:

Вход для дополнительных 4 датчиков температуры есть:

Обмен данных с контроллером автоматики по HTTP-API
есть:

Web-интерфейс есть:

Совместимость с любыми системами "умный дом" есть:

Управление через приложение на смартфоне есть:

Количество входных дискретных каналов, шт 8:

Количество каналов 1-wire (до 4-х подключаемых
датчиков), шт 1:

Максимальное напряжение на входах (кроме 1-wire), не
более, В 24:

Напряжение на входе 1-wire, не более, В 3,3:

Максимальный потребляемый ток, не более, А 1

Масса, не более, грамм 150

Габаритные размеры, не более, мм 53x56,5x90,5

Поддержка Wi-Fi: есть

Дискретные 8 входов: есть

Сухой контакт: есть

Открытый коллектор: есть

Логический выход: есть

Вход для дополнительных 4 датчиков температуры: есть

Обмен данных с контроллером автоматики по HTTP-API:
есть

Web-интерфейс: есть

Совместимость с любыми системами "умный дом": есть

Управление через приложение на смартфоне: есть

Количество входных дискретных каналов, шт 8

Количество каналов 1-wire (до 4-х подключаемых
датчиков), шт 1

Максимальное напряжение на входах (кроме 1-wire), не
более, В 24

Напряжение на входе 1-wire, не более, В 3,3