По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35

Астрахань +7 (8512) 99-46-80

Астана +7 (7172) 69-68-15

Барнаул +7 (3852) 37-96-76

Белгород +7 (4722) 20-58-80

Брянск +7 (4832) 32-17-25

Владивосток +7 (4232) 49-26-85

Владимир +7 (4922) 49-51-33

Волгоград +7 (8442) 45-94-42

Воронеж +7 (4732) 12-26-70

Екатеринбург +7 (343) 302-14-75

Иваново +7 (4932) 70-02-95

Иркутск +7 (3952) 56-24-09

Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61

Ижевск +7 (3412) 20-90-75

Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45

Липецк +7 (4742) 20-01-75

Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81

Москва +7 (499) 404-24-72

Мурманск +7 (8152) 65-52-70

Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32

Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65

Нижевартовск +7 (3466) 48-22-23

Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новосибирск +7 (383) 235-95-48

Калуга +7 (4842) 33-35-03

Калининград +7 (4012) 72-21-36

Кемерово +7 (3842) 21-56-70

Киров +7 (8332) 20-58-70

Краснодар +7 (861) 238-86-59

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70

Орел +7 (4862) 22-23-86

Оренбург +7 (3532) 48-64-35

Пенза +7 (8412) 23-52-98

Пермь +7 (342) 233-81-65

Первоуральск +7 (3439) 26-01-18

Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Рязань +7 (4912) 77-61-95

Самара +7 (846) 219-28-25

Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35

Саранск +7 (8342) 22-95-16

Сочи +7 (862) 279-22-65

Ставрополь +7 (8652) 57-76-63

Сургут +7 (3462) 77-96-35

Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64

Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02

Тверь +7 (4822) 39-50-56

Томск +7 (3822) 48-95-05

Тула +7 (4872) 44-05-30

Тюмень +7 (3452) 56-94-75

Ульяновск +7 (8422) 42-51-95

Уфа +7 (347) 258-82-65

Хабаровск +7 (421) 292-95-69

Челябинск +7 (351) 277-89-65

Чебоксары +7 (8352) 28-50-89

Череповец +7 (8202) 49-07-18

Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: nevoton.pro-solution.ru | эл. почта: nevoton@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

- опрашивает трехфазные счетчики электроэнергии Меркурий типа 230, 231, 233, 234, 236;
- можно подключать по интерфейсу RS485 счетчики электрической энергии Меркурий с собственным источником питания;
- выдает напряжение питания для работы телеметрического интерфейса счетчика электроэнергии Меркурий, в случае если требуется для работы считывающего интерфейса;
- имеет «прозрачный» режим работы для настройки счетчиков Меркурий через программу от производителя счетчиков;
- опрашивает два импульсных счетчика (например, воды, газа, тепла);
- опрашивает два подключенных устройства с аналоговыми выходами «0...10 В»;
- опрашивает четыре цифровых датчика температуры DS18B20 подключаемых по шине 1-wire;
- дистанционный контроль получаемых показаний и состояния подключенных счетчиков и оборудования автоматики;
- встроенное резервное питание, гарантирующее непрерывность учета показаний импульсных счетчиков при пропадании напряжения сети ~220 В;
- работает с любым контроллером автоматики по открытому API интерфейсу и протоколу MQTT;
- работает с контроллером автоматики или программными средами управления (IRIDIUM, DOMOTICZ) через протокол MQTT или API;
- устройство полностью готово к работе – не требуется дополнительных адаптеров, переходников и т.п.;
- простой и удобный Web интерфейс управления;
- работает через мобильное приложение (доступно для Android и iOS).
- монтируется на DIN-рейку;
- гарантийный срок 12 месяцев.

Интерфейсы подключения и управления УСПД NEVOTON PCR-6.0.1-E:

- RS-485;
- Wi-Fi;
- Ethernet;

- API;
- MQTT.

Характеристики

Бренд:	НЕВОТОН
:	
Частота тока:	50 Гц
Род тока:	переменный
Номинальное напряжение питания :	220 В
Количество дискретных каналов входов:	2 шт.
Период опроса входных сигналов:	10 мс
Габариты, не более:	72x59x95 мм
Масса, не более:	150 г
Влажность, не более:	80 % (при + 25 С)
Степень защиты корпуса:	IP20
Диапазон питающих напряжений:	от 198 до 242 В
Количество входов интерфейса RS-485:	1 шт.(4-ре клеммы)
Тип выхода опрашиваемого дискретного оборудования:	«сухой контакт»
Количество аналоговых каналов входов:	2 шт.
Тип выхода опрашиваемого аналогового оборудования:	«0...10 В»
Количество каналов входов типа 1-wire:	1 шт (до 4-х подключаемых датчиков); цифровые датчики температуры типа DS18B20

Максимальный ток на входе 1-wire при подключении 4-х датчиков, не более:	50 мА
Максимальное напряжение на входах Устройства (кроме 1-wire), не более:	24 В
Спецификация радиоканала (Wi-Fi):	IEEE 802.11 b/g/n
Спецификация (стандарт) Ethernet:	IEEE 802.3, 10/100 Мбит/с
Тип разъема Ethernet:	RJ45
Версия протокола MQTT-клиента:	3.1.1
Версия интерфейса REST API:	v.1.0
Тип подключаемого однофазного счетчика электрической энергии:	Меркурий, типа 200, 201, 203, 206, кроме 203.2TD
Тип подключаемого трехфазного счетчика электрической энергии:	Меркурий, типа 230, 231, 233, 234, 236 кроме 203.2TD
Тип элемента питания:	CR2032
Напряжение элемента питания:	3 В
Температура воздуха:	от +5 до + 40 С
Род тока Переменный:	Род тока переменный
Номинальное напряжение питания 220 В:	Номинальное напряжение питания 220 В
Диапазон питающих напряжений от 198 до 242 В:	Диапазон питающих напряжений от 198 до 242 В
Частота тока 50 Гц:	Частота тока 50 Гц
Количество входов интерфейса RS-485 1 шт.(4-ре клеммы):	Количество входов интерфейса RS-485 1 шт.(4-ре клеммы)
Количество дискретных каналов входов 2 шт.:	Количество дискретных каналов входов 2 шт.
Тип выхода опрашиваемого дискретного оборудования «сухой контакт»:	Тип выхода опрашиваемого дискретного оборудования «сухой контакт»
Количество аналоговых каналов входов 2 шт.:	Количество аналоговых каналов входов 2 шт.

Тип выхода опрашиваемого аналогового оборудования «0...10 В»:

Количество каналов входов типа 1-wire 1 шт (до 4-х подключаемых датчиков); цифровые датчики температуры типа DS18B20:

Максимальный ток на входе 1-wire при подключении 4-х датчиков, не более 50 мА:

Максимальное напряжение на входах Устройства (кроме 1-wire), не более 24 В:

Период опроса входных сигналов 10 мс:

Спецификация радиоканала (Wi-Fi) IEEE 802.11 b/g/n:

Спецификация (стандарт) Ethernet IEEE 802.3, 10/100 Мбит/с:

Тип разъема Ethernet RJ45:

Версия протокола MQTT-клиента 3.1.1:

Версия интерфейса REST API v.1.0:

Масса, не более 220 г:

Тип подключаемого однофазного счетчика электрической энергии Меркурий, типа 200, 201, 203, 206, кроме 203.2TD:

Тип подключаемого трехфазного счетчика электрической энергии Меркурий, типа 230, 231, 233, 234, 236 кроме 203.2TD:

Габариты, не более 72x59x95 мм:

Масса, не более 150 г:

Тип элемента питания CR2032:

Напряжение элемента питания 3 В:

Тип выхода опрашиваемого аналогового оборудования «0...10 В»

Количество каналов входов типа 1-wire 1 шт (до 4-х подключаемых датчиков); цифровые датчики температуры типа DS18B20

Максимальный ток на входе 1-wire при подключении 4-х датчиков, не более 50 мА

Максимальное напряжение на входах Устройства (кроме 1-wire), не более 24 В

Период опроса входных сигналов 10 мс

Спецификация радиоканала (Wi-Fi) IEEE 802.11 b/g/n

Спецификация (стандарт) Ethernet IEEE 802.3, 10/100 Мбит/с

Тип разъема Ethernet RJ45

Версия протокола MQTT-клиента 3.1.1

Версия интерфейса REST API v.1.0

Масса, не более 220 г

Тип подключаемого однофазного счетчика электрической энергии Меркурий, типа 200, 201, 203, 206, кроме 203.2TD

Тип подключаемого трехфазного счетчика электрической энергии Меркурий, типа 230, 231, 233, 234, 236 кроме 203.2TD

Габариты, не более 72x59x95 мм

Масса, не более 150 г

Тип элемента питания CR2032

Напряжение элемента питания 3 В

Температура воздуха от +5 до + 40 С:

Влажность, не более 80 % (при + 25 С):

Степень защиты корпуса IP20:

Температура воздуха от +5 до + 40 С

Влажность, не более 80 % (при + 25 С)

Степень защиты корпуса IP20