

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35

Астрахань +7 (8512) 99-46-80

Астана +7 (7172) 69-68-15

Барнаул +7 (3852) 37-96-76

Белгород +7 (4722) 20-58-80

Брянск +7 (4832) 32-17-25

Владивосток +7 (4232) 49-26-85

Владимир +7 (4922) 49-51-33

Волгоград +7 (8442) 45-94-42

Воронеж +7 (4732) 12-26-70

Екатеринбург +7 (343) 302-14-75

Иваново +7 (4932) 70-02-95

Иркутск +7 (3952) 56-24-09

Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61

Ижевск +7 (3412) 20-90-75

Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45

Липецк +7 (4742) 20-01-75

Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81

Москва +7 (499) 404-24-72

Мурманск +7 (8152) 65-52-70

Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32

Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65

Нижевартовск +7 (3466) 48-22-23

Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новосибирск +7 (383) 235-95-48

Калуга +7 (4842) 33-35-03

Калининград +7 (4012) 72-21-36

Кемерово +7 (3842) 21-56-70

Киров +7 (8332) 20-58-70

Краснодар +7 (861) 238-86-59

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70

Орел +7 (4862) 22-23-86

Оренбург +7 (3532) 48-64-35

Пенза +7 (8412) 23-52-98

Пермь +7 (342) 233-81-65

Первоуральск +7 (3439) 26-01-18

Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Рязань +7 (4912) 77-61-95

Самара +7 (846) 219-28-25

Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35

Саранск +7 (8342) 22-95-16

Сочи +7 (862) 279-22-65

Ставрополь +7 (8652) 57-76-63

Сургут +7 (3462) 77-96-35

Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64

Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02

Тверь +7 (4822) 39-50-56

Томск +7 (3822) 48-95-05

Тула +7 (4872) 44-05-30

Тюмень +7 (3452) 56-94-75

Ульяновск +7 (8422) 42-51-95

Уфа +7 (347) 258-82-65

Хабаровск +7 (421) 292-95-69

Челябинск +7 (351) 277-89-65

Чебоксары +7 (8352) 28-50-89

Череповец +7 (8202) 49-07-18

Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: nevoton.pro-solution.ru | эл. почта: nevoton@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Умная сауна НЕВОТОН КОМФОРТ



Что может быть лучше, чем заранее прогретая сауна вашего дома? Теперь управлять сауной в квартире или в загородном доме возможно не только с штатного пульта управления, но и через интернет! Комплекс управления сауной "НЕВОТОН КОМФОРТ" дает возможность управлять дистанционно всеми функциями и параметрами сауны в приложении смартфона. Запустить и нагреть сауну теперь можно по дороге домой. Также, Вы сможете интегрировать сауну в любые системы домашней автоматики! **Комплекс универсален - работает с электропечами и парогенераторами разных производителей!** Возможно подключение устройства как к однофазной, так и к трехфазной сети электропитания. Суммарная мощность подключаемого оборудования до 25 кВт.

Предназначение: для печей, для парогенератора, для печей с парогенератором, для ИК

Основные характеристики:

Подключение к однофазной и трёхфазной сети питания:	есть
Подключение к пульту по Wi-Fi:	есть
Регулировка и контроль температуры:	есть
Регулировка и контроль влажности воздуха:	есть
Управление комбинированной каменкой:	есть
Управление парогенератором:	есть
Управление освещением (в т.ч диммирование):	есть
Управление вентиляцией:	есть
Управление отсрочкой нагрева:	есть
Управление временем работы:	есть
Режим блокировки пульта управления:	есть
Защита от перегрева:	есть
Совместимость с любыми системами "умный дом"	есть
Совместимость с платформой для автоматизации умных домов IRIDIUM	есть
Совместимость с печами любого производителя	есть
Управление со смартфона	есть

Связь с устройством осуществляется по Wi-Fi-сети. Управление возможно:

- локально с проводного пульта управления;
- удаленно с мобильного устройства или ПК (собственный web-интерфейс, либо через;
- через систему «умный дом» с любого контроллера автоматики.

Комплекс управления сауной «НЕВОТОН КОМФОРТ» обеспечивает:

- контроль и поддержку заданной температуры;

- контроль и поддержку заданной влажности;
- управление вытяжным вентилятором;
- управление освещением;
- управление парогенератором;
- управление отсрочкой нагрева сауны;
- управление временем работы сауны;

Конструктивно, комплекс «НЕВОТОН КОМФОРТ» состоит из блока коммутации и пульта управления. Блок коммутации – это центральный элемент устройства, к которому подключаются: пульт управления, нагревательные ТЭНы сауны, парогенератор, датчики температуры и влажности, светильники (в т.ч. и диммируемые) и вытяжной вентилятор. Пульт управления – управляет работой устройства и подключенного к устройству оборудования. На лицевой панели пульта управления расположены: цифровой дисплей, светодиоды индикации и кнопки управления.

Комплектация:

- Блок коммутации;
- Внешний пульт управления (тёмный/светлый);
- Датчик влажности;
- Датчик температуры;
- Кабель силиконовый термостойкий 5 м. для подключения датчика влажности;
- Кабель силиконовый термостойкий 5 м. для подключения датчика температуры;
- Контактор (опционально для печей более 17 кВт);
- Мобильное приложение для iOS/Android.

Максимальная мощность подключаемого оборудования, не более:

- электронагреватель (каменка)17 кВт;
- парогенератор..... 5 кВт;
- привод вентилятора1 кВт;

- осветительные приборы1 кВт;
- регулируемые осветительные приборы.....0,4 кВт.

Примеры применения:

1. Дистанционное управление сауной в частном доме или квартире через мобильное приложение.
2. Управление сауной в связке с контроллером системы автоматки «Умный дом».
- 3.

Характеристики

Бренд:	НЕВОТОН
:	
Номинальное напряжение питания Устройства, В от 198 до 242:	Номинальное напряжение питания Устройства, В от 198 до 242
Род тока Переменный:	Род тока Переменный
Класс защиты от поражения электрическим током I:	Класс защиты от поражения электрическим током I
Масса комплекта, не более, кг 2:	Масса комплекта, не более, кг 2
Максимальная мощность подключаемого оборудования, не более, кВт - электронагреватель - парогенератор - вентилятор - осветительные приборы - диммируемое освещение 17; 5; 1; 1; 0,4:	Максимальная мощность подключаемого оборудования, не более, кВт: - электронагреватель - парогенератор - вентилятор - осветительные приборы - диммируемое освещение 17; 5; 1; 1; 0,4

Габаритные размеры, не более, мм – блок коммутации
– пульт управления – датчик
температуры/влажности 240x295x60; 150x145x25;
80x80x30:

Габаритные размеры, не более, мм: – блок коммутации
– пульт управления – датчик
температуры/влажности 240x295x60; 150x145x25;
80x80x30